

ARMOIRES ANTIFEU 30 MIN - EN 14470-1 ET FM



EN 14470-1 EN 1363-1 EN 16121 FM 6050 30 HOMOLOGUÉE EN14470-1 RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023
Résistance de 30 minutes au feu
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1
Augmentation de la sécurité
- Fermeture à clef
Produits à l'abri de la malveillance
- Pictogrammes normalisés
Danger identifié
- Orifices de ventilation
Possibilité d'extraction des vapeurs
- Séparation par familles de produits (voir série 3030M)
Conformes au code de la santé publique

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire vitrée produits inflammables	3035PVE	1980 x 1115 x 550
Armoire produits inflammables	3035E	1980 x 1115 x 550
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson

3035PVE

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN SOUS PAILLASSE EN 14470-1 ET FM



EN 14470-1 EN 1363-1 EN 16121 FM 6050 90 HOMOLOGUÉE EN14470-1 RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023
Résistance éprouvée de 105 minutes au feu
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1
Augmentation de la sécurité
- Étagères de rétention et bac de rétention
Fuites éventuelles localisées
- Fermeture à clef
Produits à l'abri de la malveillance
- Pictogrammes normalisés
Danger identifié
- Orifices de ventilation
Possibilité d'extraction des vapeurs

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire 1 porte sous paillasse	791+E	630 x 635 x 570
Armoire 2 portes sous paillasse	792+E	630 x 1137 x 570
Caisson vertical à recirculation d'air	H40+	670 x 270 x 460
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson

Agence Nord:
ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cedex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

792+E

ARMOIRES ANTIFEU 90 MIN - EN 14470-1 ET FM



EN 14470-1 EN 1363-1 EN 16121 FM 6050 90 HOMOLOGUÉE EN14470-1 RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Testées et homologuées 90 min à la norme EN 14470-1 v.2023
Résistance de 105 minutes au feu
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1
Augmentation de la sécurité
- Fermeture à clef
Produits à l'abri de la malveillance
- Pictogrammes normalisés
Danger identifié
- Orifices de ventilation
Possibilité d'extraction des vapeurs
- Séparation par familles de produits (voir série 790+M)
Conformes au code de la santé publique

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire produits inflammables	795+E	1950 x 1137 x 618
Armoire multi-risques	795+M13	1950 x 1137 x 618
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de recharge	CORG51	70 x 390 x 390

795+E + C235

ARMOIRES DE SÛRETÉ MULTIRISQUES



EN 14470-1 EN 1363-1 EN 16121 FM 6050 90 HOMOLOGUÉE EN14470-1 RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Étagères de rétention réglables en hauteur
Fuites localisées à leur niveau
- Séparation par familles de produits
Conformes au code de la santé publique
- Fermeture à clef
Produits à l'abri de la malveillance
- Pictogrammes normalisés
Danger identifié
- Orifices de ventilation
Possibilité d'extraction des vapeurs
- Étagères de rétention et bac de rétention
Fuites éventuelles localisées

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire de sûreté 3 compartiments	A3PCA	1825 x 560 x 545
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit de raccordement
Filtre de recharge	CORG51	70 x 390 x 390

A3PCA

© TRONIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/24

ARMOIRES ANTICORROSION ACIDES / BASES



RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Construction en PVC cellulaire
Parfaite résistance aux agressions corrosives
- Compartiments séparés
Séparation des acides et des bases
- Étagères / bacs de rétention montés sur rails coulissants
Fuites éventuelles localisées
- Fermeture à clef
Produits à l'abri de la malveillance
- Pictogrammes normalisés
Danger identifié
- Orifices de ventilation
Possibilité d'extraction des vapeurs dangereuses

Désignation	Référence	Dimension H x L x P (mm)
Armoire à 3 compartiments	APC106+	1900 x 635 x 615
Armoire à 2 compartiments	APC221+	1900 x 1135 x 615
Caisson de filtration (filtre non-inclus)	H50+	310 x 510 x 485
Kit de raccordement	KRC	1 kit par caisson
Filtre de recharge	CORG51	70 x 390 x 390

APC221+

© TRONIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/24

CAISONS À RECIRCULATION D'AIR & CAISSON DE VENTILATION



NFX 15-211 prEN 17242 CE RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Système de recirculation d'air (H50+, H50+S, H40+)
Compatible avec tout type d'armoires (sauf séries 12+, 14X et 3030X)



ISO 3744 CE RSE FABRICATION FRANÇAISE

- Système de ventilation
Compatible avec tout type d'armoires de sécurité



BON PLAN : Ces matériels associés à une armoire de sécurité peuvent être financés par la subvention aux TPE. Contactez-nous pour en savoir plus !

Désignation	Référence	Dim. Ext. (H x L x P)
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre)	H50+	310 x 510 x 485
Caisson à recirculation d'air (livré sans filtre) avec filtre M5	H50+S	310 x 510 x 485
Caisson vertical à recirculation d'air (livré sans filtre)	H40+	630 x 270 x 460
Caisson de ventilation	CDV-A	235 x 260 x 245

© TRONIX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 04/24