

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours

Agence Nord:
ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emile du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

**DELTA LABO**

Agence Sud:
Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

SOLUTION «INSITU» 1/2 - VERSION 2024

Nom de l'établissement :	
Adresse :	
CP et Ville de l'établissement :	
Bâtiment - Étage - Salle :	
Nom du contact pour la livraison :	
Téléphone pour la livraison :	
Horaires d'ouverture :	

Nom du revendeur : _____ Concerne la commande n° : _____

1/ Livraison possible à compter de ce jour : sinon à compter du : _____	☐ oui ☐ non _ / _ / _
2/ Accès par camion de plus de 3,5 tonnes : si non, par camion de moins de 3,5 tonnes (option payante) : besoin d'un camion avec hayon pour décharger :	☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non
3/ En cas de livraison de plusieurs armoires, les armoires vont-elles toutes dans la même salle ou bâtiment ?	☐ oui ☐ non
4/ Livraison à quai, RDC avec 2 marches maximum à monter, (50 mètres de roulage inclus, au delà, option payante): - Nombre de marche(s) : _____ - Livraison à l'étage par monte-charge : _____ - Étage (indiquer l'étage de chaque salle) : _____ Étage à préciser _____ - Vérifications obligatoires: a) Distance entre l'aire de déchargement et l'emplacement prévu du matériel (option payante) _____ Combien de mètres supplémentaires : _____m b) Positionnement du matériel dans le monte-charge (prévoir 10 cm de plus sur chaque dimension et ajouter le poids d'un homme à votre calcul): _____ c) Passage en roulage des obstacles (portes...) prévoir 20 cm en hauteur de plus dans votre calcul: _____ d) Charge admissible au sol à l'emplacement prévu supérieure au poids du matériel et des produits à stocker: _____	☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non ☐ 0 ☐ _____ ☐ oui ☐ non ☐ RDC ☐ Étage ☐ ≤ 50 mètres ☐ > 50 mètres ☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non ☐ oui ☐ non
Si la condition d) n'est pas remplie, nous vous invitons à contacter notre service commercial afin de définir un matériel adapté aux contraintes de la charge au sol.	
Si vous avez répondu « non » à l'une des questions du point n° 4, la prestation demandée requiert un complément d'informations, remplissez le questionnaire de livraison n°2 page suivante.	
Nom du signataire : Fonction :	Tampon et signature :

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition Juillet 2024

SOLUTION «INSITU» 2/2 - VERSION 2024

ATTENTION : COMPLÉMENTAIRE AU QUESTIONNAIRE N°1, POUR INSTALLATION PAR PORTAGE

1/ Si la condition c) de la première solution n'est pas remplie, nous vous invitons à contacter notre service commercial afin de définir un matériel plus adapté à vos besoins.

2/ Souhaitez-vous la visite d'un spécialiste pour l'établissement d'un devis de mise en place du matériel (option payante) : ☐oui ☐non

Toutes informations erronées ou absentes qui ne permettraient pas la livraison du matériel induira la refacturation totale de la prestation.

3/ Escalier(s) :

Attention : Prévoir 20 cm de plus sur chacune des dimensions de l'armoire (hauteur, largeur et profondeur) afin de vérifier que celle ci passera correctement dans les escaliers.

TYPE	Dimensions utiles	Hauteur de plafond minimum	Étage ou sous-sol	Revêtement
Colimaçon				
Droit				
Tournant				
TA palier(s) Nbre à préciser				

Porte(s) à franchir :

- Nombre : _____ porte(s)
- Dimensions en cm : Hauteur _____ x Largeur _____

Informations complémentaires : _____

PRESTATIONS INCLUSES

Livraison	Livraison avec 50 m de roulage depuis l'aire de déchargement jusqu'à l'emplacement du matériel
Organisation	Livraison le jour convenu entre le prestataire et le destinataire
Récupération	Récupération des palettes et des emballages
MSE1	Vérification du bon calage du matériel
MSE2	Raccordement entre le caisson et l'armoire (si livrés ensemble)
MSFL	Mise en place du filtre pour les Série 12 et H
MSPL	Mise en place du plan de travail en verre sur la Série H

OPTIONS PAYANTES

Visite de site	Déplacement d'un technicien sur site pour devis
Roulage	Roulage au delà de 50 m - Tarif par tranche de 50 m supplémentaires
Camion < 3,5 T	Accès difficile nécessitant un porteur < 3,5 T
Jour de livraison	Impératif de jour de livraison
Heure de livraison	Impératif d'heure de livraison

Nom du signataire :
Fonction :

Tampon et
signature :

Hottes et armoires à filtration - Ventilation
Armoires lithium-ion
Armoires inflammables
Armoires corrosifs
Armoires toxiques et multirisques
Rétention et Récipients
Armoires à documents Équipements anti-feu
Douches et premiers secours

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 2024