Agence Nord:
ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:
Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

CATALOGUE GÉNÉRAL

Centrifugeuses
Incubateurs

Gamme de produits Hettich

HANDZENTRIFUGE

EBA 200 | 200 S

EBA 200 (MDR)

EBA 270

EBA 280 | 280 S

HAEMATOKRIT 200

MIKRO 185

NOUVEAU

MIKRO 2.0

NOUVEAU

MIKRO 2.0 R

MIKRO 200

MIKRO 200 R

MIKRO 220

MIKRO 220 R

ROTOFIX 32 A

ROTOFIX 32 A (MDR)

UNIVERSAL 320

UNIVERSAL 320 R

ROTINA 380

ROTINA 380 R

ROTINA 420

ROTINA 420 R

ROTANTA 460 RC

ROTANTA 460 RF

ROTIXA 500 RS

ROTO SILENTA 630 RS

ROTOLAVIT II

ZENTRIMIX 380 R

MIKRO 220 ROBOTIC

NOUVEAU

SBS 300 | 300 R ROBOTIC

ROTINA 380 | 380 RC ROBOTIC

ROTANTA 460 ROBOTIC

CYTO SYSTEMS

MEUBLES A ROULETTES

ACCESSOIRES BANQUE DE SANG

HETTCUBE 60

HETTCUBE 120

HETTCUBE 200

HETTCUBE 200 R

HETTCUBE 400

HETTCUBE 400 R

HETTCUBE 600

HETTCUBE 600 R

CHAMBRE DE CROISSANCE DE PLANTES

ENCEINTE DE TEST DE STABILITÉ

RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS

ROTANTA 460 | 460 R

D’exellentes performances pour un large panel d’applications

Cette centrifugeuse permet d’effectuer presque toutes les tâches de séparation du laboratoire. Elle traite de grandes quantités de tubes de prélèvement sanguin, de tubes coniques de culture cellulaire, de plaques et de bouteilles. Une nacelle spéciale permet de centrifuger des systèmes pour poches à sang de 450 ml. Modèle également disponible en version réfrigérée. La température peut alors être régulée entre -20°C et +40°C (ROTANTA 460R).

Bénéfices

- RPM: 50 - 15.000 min^{-1} – réglable par pas de 10
- ACR: 1 - 24.400 min^{-1} – réglable par pas de 1
- Capacité max.: 4 x 1.000 ml
- 8 rotors disponibles
- Dispositif médical selon le règlement (UE) 2017/745
- Programmation facile par clavier numérique et bouton rotatif
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélérations et 19 rampes de freinage
- Modèle 460 R - température réglable de -20°C à +40°C (avec fonction pré réfrigération)

Domaines d‘application

- Hôpitaux
- Petits centres de transfusion
- Laboratoires de culture cellulaire

Les kits de centrifugeuses pour le modèle se trouvent à la page 134

Plus d’informations concernant le panneau de contrôle à la page 206

ROTANTA 460 R

ROTANTA 460

MEDICAL DEVICE (EU) 2017/745

CE 0483

En savoir plus sur le produit.

Données techniques

	ROTANTA 460 non réfrigérée	**ROTANTA 460 R** réfrigérée
Tension *)	220–240 V 1 ~	220–240 V 1 ~
Fréquence	50–60 Hz	50 Hz
Charge de connexion	1.000 VA	1.800 VA
Émission, Immunité	EN/IEC 61326-1, classe B	EN/IEC 61326-1, classe B
Capacité max.	4 x 1.000 ml	4 x 1.000 ml
RPM max.	15.000 min^{-1}	15.000 min^{-1}
ACR max.	24.400	24.400
Dureé	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée	1 – 99 h: 59 min: 59 s, ∞ fonctionnement en continu, cycle de courte durée
Dimensions (L x P x H)	554 x 706 x 456 mm	770 x 706 x 456 mm
Poids	env. 101 kg	env. 141 kg
Niveau sonore	46 dB (A) avec rotor 4474	58 dB (A) avec rotor 4474
Réglage de la température, en continu	-	de -20 à +40 °C
Réf.	**5650**	**5660**
100–127 V 1 ~ / 60 Hz *)	5650-01	5660-01
Charge de connexion	1.100 VA	2.000 VA
Émission, Immunité	FCC classe B	FCC classe B
Poids	env. 111 kg	env. 151 kg

*) Autres tensions disponibles sur demande.

Vue d'ensemble des rotors

ROTOR LIBRE	Angle	RPM max.	Capacité max.	Réf.	Page
Rotor libre, 4 places	90°	4.600 min^{-1}	4 x 750 ml	**5699-R**	120
Rotor libre, 4 places	90°	3.800 min^{-1}	4 x 1.000 ml	**5654**	127
Rotor libre, 6 places	90°	4.000 min^{-1}	6 x 290 ml	**4446**	129
Rotor libre, 4 places	90°	2.000 min^{-1}	4 x 100 ml	**4474**	131
Rotor libre, 2 places	90°	5.900 min^{-1} / 6.200 min^{-1}	12 Plaques	**5622**	131
ROTOR ANGULAIRE					
Rotor angulaire, 30 places	45°	15.000 min^{-1}	30 x 2 ml	**4489-A**	132
Rotor angulaire, 6 places	25°	8.500 min^{-1}/ 9.500 min^{-1}	6 x 250 ml	**5645**	132
Rotor angulaire, 6 places	45°	11.500 min^{-1}	6 x 94 ml	**5615**	133